

Bawart 3schicht Dielen OSMO endgeölt

Produktdatenblatt

Beschreibung

- 3schicht Diele
- 4 seitig Nut/Feder
- längsseitig leicht gefast



Holzart Symbolbild!

Technische Daten

Länge	1870 - 2400 mm
Breite	175/190 mm
Stärke	15 mm
Holzart	Eiche
Deckschicht	ca. 4 mm Edelholzschicht
Mittellage	Fichte
Gegenzug	Fichte
Verpackung	Folie
Holzfeuchtigkeit	5 - 9 % laut EN 13 489
Wärmedurchlasswiderstand	0,11 m ² K/W
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden
Sortierung	Rustikal, Standard, Natur - laut separater Beschreibung
Oberfläche	möglich in: geschliffen, gebürstet, gealtert, gehobelt, Burgdiele, Wellness Diele jeweils OSMO endgeölt oder roh
Gewicht	9 kg/m ²
Öl	OSMO Öl

CE Kennzeichnung

Brandverhalten	C _{fl_s1}
Formaldehydabgabe	E1
Gehalt an PCP	-
Angabe anderer gefährlicher Stoffe	-
Bruchfestigkeit	NPD
Rutschverhalten	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD



Dieses Produkt ist
CE gekennzeichnet



C_{fl_s1} geprüft
Prüfzeugnis nur gültig in Verbindung
mit dem jeweiligen Produkt - siehe
Merkblatt Cf_s1

