

WOCA Holzbodenpflege

Holz - ein Naturprodukt

Kein Baum gleicht dem anderen. Jedes Stück Holz ist aufgrund seiner gewachsenen Struktur und Maserung so einzigartig und unverwechselbar wie das Gesicht eines Menschen. Mit seiner Wärme, Vielfalt und Natürlichkeit übt das Naturprodukt Holz auf den Menschen einen besonderen Charme aus, der vor allem in Wohnräumen gut zur Geltung kommt. Holz ist ein natürliches Produkt und durch keinen anderen Werkstoff gleichwertig zu ersetzen.



Original WOCA Pflegemittel

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden, welche mit WOCA Oberflächen versehen sind, ausschließlich WOCA Holzpflegemittel, da diese auf natürlich behandelte Oberflächen optimal abgestimmt sind. Universalpflegemittel für Holz, Stein und Laminat lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen. Da bei solchen Mitteln die Rückfettung ausbleibt, müsste der Boden bereits nach kurzer Zeit wieder aufgefrischt werden.



Filzgleiter

Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln hochwertige Filzgleiter an um Kratzer im Holzboden zu verhindern.



Keine Microfaser

Verwenden Sie für Ihren Naturholzboden niemals Wischtücher aus Microfaser! Microfaser verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien nicht geeignet.



Luftbefeuchter

In der kalten Jahreszeit, während der Heizperiode, herrscht in den Innenräumen häufig ein trocken-warmes „Wüstenklima“. Für die Werterhaltung des Naturholzbodens und Ihrer Gesundheit zuliebe ist es wichtig, während der Heizperiode (Winterklima) eine Raumtemperatur von ca. 20° C sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 - 60% einzuhalten um eine Fugenbildung, Risse, Schüsselung etc. zu vermeiden.

Nach der Verlegung

Nach der Verlegung führt der Fußbodenprofessionist eine Endölung bzw. eine Erstpflege des oxidativ vorgeölten Naturholzbodens durch. Zum Schutz der Fugen, besonders im Objektbereich, wird Diamondöl hauchdünn aufgebracht und trockenpoliert



Auf den neuen, staubfreien und mit Intensivreiniger grund-gereinigten Naturholzböden wird Diamondöl aufgetragen.



Nach einer Einwirkzeit von 15 Minuten wird das Diamondöl mit dem grünen oder weißen Pad einmassiert und mit dem Pflgetuch trockenpoliert. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben. Wird eine seidenmatte Oberfläche gewünscht, kann die behandelte Fläche nach der Vorhärtungszeit nochmals dünn mit Diamondöl nachpoliert werden. Schonend begehbar nach ca. 24 Stunden! Während der Aushärtungszeit von ca. 3 Tagen nicht feucht pflegen!

Bei gelaugten Naturholzböden bitte um Rückfrage bei unserem Technischen Dienst.

Regelmäßige Pflege für oxidativ geölte Böden



Die gewöhnliche Reinigung erfolgt mit dem Staubsauger oder Besen. Achten Sie darauf, dass Sie eine holzbodentaugliche Staubsaugerbürste verwenden.

Bei Bedarf „nebelfeucht“ mit einem Mop aufwischen.



Bei jedem Wischdurchgang unbedingt Holzbodenseife dem Wischwasser begeben. Kokos- und Sojafette in der Seife wirken auf das Holz wie Balsam auf die Haut.

Dosierung: 125 ml auf 5 l Wasser oder Mischungsverhältnis 1 : 40



Achten Sie darauf, dass Sie Ihren Naturholzboden feucht aufnehmen (nicht zu nass wischen)

Bei jedem 5. - 6. Wischdurchgang empfehlen wir die Reinigung mit dem Öl-Refresher.

WOCA Holzbodenpflege

Die WOCA Pflegeprodukte

Zur regelmäßigen Pflege:



Diamondöl Natur / Weiß



Holzbodenseife Natur / Weiß



Öl Refresher



Wischmopp aus Baumwolle



Reinigungsbox

Eine ideale Reinigung und Pflege für alle geölte Naturholzoberflächen

Auffrischung für oxidativ geölte Böden

Anders als übliche Holzböden wird ein Bawart-Naturholzboden nach starker Beanspruchung nicht durch Abschleifen erneuert, sondern mit Pflegeöl oder Diamondöl immer wieder vom Fachbetrieb aufgefrischt.

Auffrischen im Wohnbereich:

alle zwei bis vier Jahre - bzw. je nach Beanspruchung

Auffrischen im Objektbereich:

ein- bis zweimal im Jahr - bzw. je nach Beanspruchung



Den verschmutzten bzw. abgestumpften Naturholzboden reinigt man mit WOCA-Intensivreiniger und Einscheibenmaschine mit einem Pad.



Nehmen Sie das Schmutzwasser mit einem Wischmop auf. Verwenden sie dafür zwei Eimer: einen für das saubere Wischwasser, den anderen für das Schmutzwasser.



Nach einer Trockenzeit von mind. 6 Stunden wird Pflegeöl oder Diamondöl auf den intensiv gereinigten und getrockneten Naturholzboden aufgetragen.



Nach einer Einwirkzeit von ca. 15 Minuten (je nach Trocknungseigenschaften) wird das Pflegeöl oder Diamondöl mit dem grünen Pad einmassiert und nach weiteren ca. 30 Minuten (je nach Trocknungseigenschaften) mit dem Pflagetuch oder weißen Pad auspoliert.

Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Deshalb sind diese in geschlossenen Metallgefäßen aufzubewahren, in Wasser zu tränken oder im Freien auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet zu trocknen. Die vollständig trocknen Tücher können dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.