

BAWART Hirnholzschutz - Information

Beschreibung/Anwendung

Der Hirnholzschutz bewirkt eine Minderung der stirnseitigen Rissbildung bei Terrassendielen.



Bei Terrassendielen ist ein beidseitiges Kappen der Stirnseiten erforderlich. Ein Brechen der Kanten verhindert die Spreißelbildung und verbessert das Erscheinungsbild. Ein anschließendes Auftragen des Hirnholzschutzes verhindert eine zu schnelle Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe (Austrocknen) der Dielen. Rissbildungen im Stirnbereich werden dadurch deutlich minimiert.



Der Hirnholzschutz kann auf allen handelsüblichen Holzarten angewendet werden. Er wird auf Basis von Naturwachsen hergestellt. Das Wachs hinterlässt eine matte, leicht weißliche, stumpfe Schicht, die kein Öl oder Farbe annimmt. Somit ist der Hirnholzschutz nicht für einen Anstrich auf der Lauffläche geeignet.

Anwendung: Hirnholzschutz gut aufrühren. Der Hirnholzschutz ist verarbeitungsfertig (keine Verdünnung erforderlich). Nach dem Zuschneiden der Terrassendielen ist der Hirnholzschutz auf die Schnittfläche mit einem Pinsel satt und gleichmäßig aufzutragen. Die Kanten des Holzes müssen dabei staub-, fettfrei und trocken sein. Überschüssige Flüssigkeit ist abzuwischen. Die Arbeitsgeräte sind nach dem Gebrauch ordnungsgemäß und umweltschonend mit Wasser und Spülmittel zu reinigen. Für Anwendungsfehler und deren Folgen, sowie für die Unverträglichkeit mit anderen Mitteln, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Inhaltsstoffe	Dispersion von Paraffinen (feste, gesättigte Kohlenwasserstoffe) in Wasser
Konsistenz	flüssig
Farbe	weiß-transparent
Geruch	mild
Lagertemperatur	nicht unter 0°C
Inhalt	250ml
Verarbeitungsbedingung	Material- und Umgebungstemperatur: +15°C bis +25°C
Wichtige Information	Darf nicht in Kinderhände gelangen!