

Pflege für Osmo endgeöltes Parkett

Allgemein

Die richtige Pflege ist für die Werterhaltung jedes Naturholzbodens wichtig.

Vorab gilt es jedoch allgemeine Punkte zu berücksichtigen, um den Holzboden zu schützen:



Filzgleiter

Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln hochwertige Filzgleiter an, um Kratzer im Holzboden zu verhindern. Bitte prüfen Sie diese fortlaufend auf deren Funktionalität, Abnutzung und Sauberkeit.



Keine Microfaser

Verwenden Sie für Ihren Naturholzboden niemals Wischtücher aus Microfaser! Microfasern verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien nicht geeignet.



Luftbefeuchter

In der kalten Jahreszeit, sprich während der Heizperiode, herrscht in den Innenräumen häufig ein trocken-warmes Raumklima. Für die Werterhaltung des Naturholzbodens und Ihrer Gesundheit zuliebe ist es wichtig, während der Heizperiode eine Raumtemperatur von ca. 20°C, sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% einzuhalten, um Fugenbildung, Risse, Schüsselungen, etc. zu vermeiden.

Fußbodenheizung

Auf Fußbodenheizung kann es zu unvermeidbaren Fugen und Schüsselungen zwischen den Stäben kommen. Diese Fugen und Schüsselungen entstehen durch das natürliche Schwindverhalten des Holzes. Die Oberflächen-

temperatur des Parketts darf 29°C nicht überschreiten, auch nicht in Randbereichen unter Teppichen oder Möbeln. Wir empfehlen eine Oberflächentemperatur von 27°C nicht zu überschreiten, damit natürlich auftretende, große Fugen und Schüsselungen etc. nur bedingt entstehen. Die Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode kann zur Minimierung/Reduzierung von Fugenbildungen und Schüsselungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Es gibt keine Grenzwerte für eine zulässige Fugenbildung von Holzfußböden. Bei breiteren Parkettelementen ist mit stärkerer Fugenbildung und Verformungen zu rechnen. Fugen sind ein übliches Merkmal von Naturholzböden. Diese werden in der Regel über die Heizperiode breiter und über die Sommermonate schmaler. Bitte beachten Sie die Richtlinien für Fußbodenheizung.

Osmo endgeölte Oberflächen

Die Osmo endgeölte-Oberfläche besitzt eine sehr hohe Verschleißfestigkeit (geprüft in Anlehnung an DIN 51963) und besticht demnach mit ihrer Strapazierfähigkeit. Das Hartwachs-Öl weist Schmutz ab und schützt das Holz. Zudem sind die mit Osmo-Hartwachs behandelten Naturholzböden mit wenig Aufwand leicht zu pflegen.

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden mit Osmo endgeölten Oberflächen ausschließlich Osmo Pflegemittel, da diese auf die natürlich behandelten Oberflächen optimal abgestimmt sind. Wichtig ist im jeweiligen Pflegesystem zu bleiben, um lange Freude mit dem Parkettboden zu haben. Bei der Verwendung von anderen, als von uns empfohlenen, Pflegemitteln können wir keine Haftung/Gewährleistung übernehmen.

Für die Reinigung und Pflege sind im privaten und öffentlichen Bereich die selben Schritte und Pflegemittel anzuwenden. Je nach Beanspruchung muss der Reinigungsintervall angepasst werden.

Erst das Grobe, dann das Feine! Größere Schmutzpartikel und Staub vorab mit Staubsauger oder Besen entfernen. So ist der Boden ideal für den nächsten Schritt vorbereitet.

Pflege für Osmo endgeöltes Parkett



regelmäßiges Wischen

Für die regelmäßige Feuchtreinigung (Häufigkeit je nach Beanspruchung) ist das Osmo Wisch-Fix heranzuziehen. Dank natürlicher Öle verhindert das Wisch-Fix die Austrocknung des Bodens, wirkt rückfettend auf den Naturholzboden. Verwenden Sie auf 2l Wasser ca.

1 Verschlusskappe Wisch-Fix (bzw. je nach Verschmutzungsgrad) für die Entfernung von alltäglicher Haushaltsverunreinigungen. Zum Wischen können Sie den Feuchtmopp des Osmo Fußboden Reinigungsset einsetzen. Den Boden feucht wischen.

Wichtig ist, dass der Boden nicht mit der Reinigungslösung überschwemmt wird. Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann beim Holzfußboden Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.



Reinigen, Auffrischen und optionale Ersteinpflege

Die Osmo endgeölte-Oberfläche ist wohnfertig und bedarf nach der Verlegung keiner weiteren Behandlung durch den Fachbetrieb. Dennoch kann es, gerade in intensiv genutzten Bereichen wie Objektbereich, Flur oder Küche, sinnvoll sein eine Ersteinpflege mit dem Osmo Wachs- und Reinigungsmittel vorzunehmen, um die schmutzabweisende Wirkung der Oberfläche zu verstärken.

Bevor Ihr Holzfußboden stumpf wird bzw. wenn er „müde“ wirkt, sollten Sie ihn mit dem Osmo Wachs- und Reinigungsmittel auffrischen. Vor der Anwendung muss der Boden staubfrei und trocken sein. Anschließend kann das Pflegemittel mit dem Osmo Aktivfasertuch manuell hauchdünn (sonst können Trittschritte auftreten) aufgetragen werden (ca. 2 Teelöffel pro m²). Ebenso kann es maschinell mit einer Einscheibenmaschine und weißem Pad aufgetragen werden. Die schützende Öl-Wachs-Schicht wird durch die Anwendung des Wachs- und Reinigungsmittel regeneriert. Dies ist gerade in intensiv genutzten Bereichen sinnvoll. Die Reinigungsintervalle hängen von der Beanspruchung ab.

Zudem ist das Osmo Wachs- und Reinigungsmittel ideal zum Entfernen von hartnäckigen Flecken, wie z.B. Fett oder Schuhcreme, geeignet.

Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Deshalb sind diese in geschlossenen Metallgefäßen aufzubewahren, in Wasser zu tränken oder im Freien auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet zu trocknen. Die vollständig trockenen Tücher können dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.