

Pflege für lackiertes Parkett

Allgemein

Die richtige Pflege ist für die Werterhaltung jedes Naturholzbodens wichtig.

Vorab gilt es jedoch allgemeine Punkte zu berücksichtigen, um den Holzboden zu schützen:



Filzgleiter

Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln hochwertige Filzgleiter an, um Kratzer im Holzboden zu verhindern. Bitte prüfen Sie diese fortlaufend auf deren Funktionalität, Abnutzung und Sauberkeit.



Keine Microfaser

Verwenden Sie für Ihren Naturholzboden niemals Wischtücher aus Microfaser! Microfasern verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien nicht geeignet.



Luftbefeuchter

In der kalten Jahreszeit, sprich während der Heizperiode, herrscht in den Innenräumen häufig ein trocken-warmes Raumklima. Für die Werterhaltung des Naturholzbodens und Ihrer Gesundheit zuliebe ist es wichtig während der Heizperiode eine Raumtemperatur von ca. 20°C, sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% einzuhalten, um Fugenbildung, Risse, Schüsselungen, etc. zu vermeiden.

Fußbodenheizung

Auf Fußbodenheizung kann es zu unvermeidbaren Fugen und Schüsselungen zwischen den Stäben kommen. Diese Fugen und Schüsselungen entstehen durch das natürliche Schwindverhalten des Holzes. Die Oberflächen-

temperatur des Parketts darf 29°C nicht überschreiten, auch nicht in Randbereichen unter Teppichen oder Möbeln. Wir empfehlen eine Oberflächentemperatur von 27°C nicht zu überschreiten, damit natürlich auftretende, große Fugen und Schüsselungen etc. nur bedingt entstehen. Die Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode kann zur Minimierung/Reduzierung von Fugenbildungen und Schüsselungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Es gibt keine Grenzwerte für eine zulässige Fugenbildung von Holzfußböden. Bei breiteren Parkettelementen ist mit stärkerer Fugenbildung und Verformungen zu rechnen. Fugen sind ein übliches Merkmal von Naturholzböden. Diese werden in der Regel über die Heizperiode breiter und über die Sommermonate schmaler. Bitte beachten Sie die Richtlinien für Fußbodenheizung.

lackierte Oberflächen

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden mit lackierten Oberflächen ausschließlich Loba Pflegemittel, da diese auf die natürlich behandelten Oberflächen optimal abgestimmt sind. Wichtig ist im jeweiligen Pflegesystem zu bleiben, um lange Freude mit dem Parkettboden zu haben. Bei der Verwendung von anderen, als von uns empfohlenen, Pflegemitteln können wir keine Haftung/Gewährleistung übernehmen.

Für die Reinigung und Pflege sind im privaten und öffentlichen Bereich die selben Schritte und Pflegemittel anzuwenden. Je nach Beanspruchung muss der Reinigungsintervall angepasst werden.

Erst das Grobe, dann das Feine! Größere Schmutzpartikel und Staub vorab mit Staubsauger oder Besen entfernen. So ist der Boden ideal für den nächsten Schritt vorbereitet.

Pflege für lackiertes Parkett



Für die **Baustchlussreinigung** bzw. die **Erstpflege** empfehlen wir den Boden mit dem Loba Cleaner nebelfeucht mit einem weichen, sanften Wischmopp zu wischen (ca. 50-100ml Cleaner auf 10l Wasser geben - ausreichend für ca. 100m²). Nach der Baureinigung ist mit dem Loba Care Cleaner zu wischen (ca. 1l Care Cleaner auf 10l Wasser geben - ausreichend für ca. 100m²). Der Loba Care Cleaner reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang. Dadurch wird ein deutlicher Pflegeeffekt sichtbar.



Wichtig ist, dass der Boden nicht mit der Reinigungs- lösung überschwemmt wird. Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann beim Holzfußboden Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.



Für die **Unterhaltungspflege** ist der Boden mit dem Loba Cleaner mit Hilfe eines Wischmopps nebelfeucht zu wischen (ca. 50-100ml Cleaner auf 10l Wasser).

Im Objektbereich: Bei jeder 4. Reinigung ist statt dem Loba Cleaner der Loba Care Cleaner als Wischpflege einzusetzen. Für die Wischpflege ca. 50ml Care Cleaner auf 10l Wasser geben und den Boden nebelfeucht wischen.



Als **Grundreinigung** bzw. bei stark anhaftenden Verschmutzungen, die nicht durch eine Unterhaltsreinigung entfernt werden können, oder zum Entfernen alter Pflegemittelschichten, kann eine Grundreinigung durch den Fachbetrieb durchgeführt werden. Hierfür ist der Loba Care Remover im Mischungsverhältnis ca. 1:4 mit Wasser auf der Fläche aufzutragen. Nach kurzer Einwirkzeit wird die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem Loba Spezial-Pad grün egalisiert. Der Schmutz muss aufgenommen werden, bevor der Boden mit klarem Wasser nachgewischt wird. Nach der Trocknung ist eine Erstpflege mit Loba ParkettCare durchzuführen.

