

Pflege für pure endgeöltes Parkett

Allgemein

Die richtige Pflege ist für die Werterhaltung jedes Naturholzbodens wichtig.

Vorab gilt es jedoch allgemeine Punkte zu berücksichtigen, um den Holzboden zu schützen:



Filzgleiter

Bringen Sie an allen Stuhlbeinen und beweglichen Möbeln hochwertige Filzgleiter an, um Kratzer im Holzboden zu verhindern. Bitte prüfen Sie diese fortlaufend auf deren Funktionalität, Abnutzung und Sauberkeit.



Keine Microfaser

Verwenden Sie für Ihren Naturholzboden niemals Wischtücher aus Microfaser! Microfasern verursachen ultrafeine Schnitte in der Oberfläche und sind daher für Naturmaterialien nicht geeignet.



Luftbefeuchter

In der kalten Jahreszeit, sprich während der Heizperiode, herrscht in den Innenräumen häufig ein trocken-warmes Raumklima. Für die Werterhaltung des Naturholzbodens und Ihrer Gesundheit zuliebe ist es wichtig, während der Heizperiode eine Raumtemperatur von ca. 20°C, sowie eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% einzuhalten, um Fugenbildung, Risse, Schüsselungen, etc. zu vermeiden.

Fußbodenheizung

Auf Fußbodenheizung kann es zu unvermeidbaren Fugen und Schüsselungen zwischen den Stäben kommen. Diese Fugen und Schüsselungen entstehen durch das natürliche Schwindverhalten des Holzes. Die Oberflächen-

temperatur des Parketts darf 29°C nicht überschreiten, auch nicht in Randbereichen unter Teppichen oder Möbeln. Wir empfehlen eine Oberflächentemperatur von 27°C nicht zu überschreiten, damit natürlich auftretende, große Fugen und Schüsselungen etc. nur bedingt entstehen. Die Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit während der Heizperiode kann zur Minimierung/Reduzierung von Fugenbildungen und Schüsselungen einen wesentlichen Beitrag leisten. Es gibt keine Grenzwerte für eine zulässige Fugenbildung von Holzfußböden. Bei breiteren Parkettelementen ist mit stärkerer Fugenbildung und Verformungen zu rechnen. Fugen sind ein übliches Merkmal von Naturholzböden. Diese werden in der Regel über die Heizperiode breiter und über die Sommermonate schmaler. Bitte beachten Sie die Richtlinien für Fußbodenheizung.

pure endgeölte Oberflächen

Verwenden Sie zur Pflege von Naturholzböden mit pure endgeölten Oberflächen ausschließlich Saicos Pflegemittel, da diese auf die natürlich behandelten Oberflächen optimal abgestimmt sind. Wichtig ist im jeweiligen Pflegesystem zu bleiben, um lange Freude mit dem Parkettboden zu haben. Bei der Verwendung von anderen, als von uns empfohlenen, Pflegemitteln können wir keine Haftung/Gewährleistung übernehmen.

Für die Reinigung und Pflege sind im privaten und öffentlichen Bereich die selben Schritte und Pflegemittel anzuwenden. Je nach Beanspruchung muss der Reinigungsintervall angepasst werden. Im öffentlichen Bereich empfehlen wir eine zusätzliche Oberflächenbehandlung mit Saicos Premium Hartwachsöl.

Erst das Grobe, dann das Feine! Größere Schmutzpartikel und Staub vorab mit Staubsauger oder Besen entfernen. So ist der Boden ideal für den nächsten Schritt vorbereitet.

Pflege für pure endgeöltes Parkett



regelmäßiges Wischen

Für die regelmäßige Feuchtreinigung (Häufigkeit je nach Beanspruchung) ist die Saicos Ecoline Wischpflege heranzuziehen. Für die Wischpflege empfehlen wir einen Wischmopp aus Baumwolle zu verwenden. Die Wischpflege besteht aus pflanzlichen Seifen und natürlichen Pflegezusätzen, reinigt schonend, streifen- und schlierenfrei. Sie frischt die Oberfläche auf und schützt vor Wiederverschmutzung. Verwenden Sie auf 5l Wasser 3 Verschlusskappen. Die Oberfläche mit einem Mopp wischen, gegebenenfalls trocken nachwischen.

Wichtig ist, dass der Boden nicht mit der Reinigungslösung überschwemmt wird. Die Verwendung von zu viel Wasser in Verbindung mit zu langer Einwirkzeit kann beim Holzfußboden Quellungen verursachen und muss daher vermieden werden.



Reinigen und Auffrischen

Zur Entfernung besonders starker Flecken, sowie zur gelegentlichen Auffrischung und intensiven Pflege des Bodens empfehlen wir das Saicos Ecoline Pflegewachs. Die Menge einer Verschlusskappe (für ca. 1m²) auf den staubfreien und zuvor mit Saicos Ecoline Wischpflege gereinigten Boden geben und mit einem Tuch gleichmäßig verreiben - trocknen lassen und mit Tuch polieren.



Für extrem stark verschmutzte Fußböden (z.B. im öffentlichen Bereich) empfehlen wir bei Bedarf eine Grundreinigung mit dem Saicos Ecoline Magic Cleaner und eine anschließende Pflege mit dem Saicos Ecoline Pflegewachs.

Verwenden Sie auf 5l Wasser ca. 0,5l Saicos Magic Cleaner. Die Oberfläche mit einem Wischtuch oder Lappen wischen. 5-20 Minuten einwirken lassen. Während der Einwirkzeit sind die getrockneten Stellen mit der Lösung neu zu behandeln. Der gelöste Schmutz ist nebelfeucht mit einem Wischtuch oder Lappen aufzunehmen. 2-3x mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen. Trocken nachwischen.

Im Objektbereich empfehlen wir das Auffrischen mit dem Saicos Profi-Pflege Öl durch den Fachbetrieb. Es kann zudem als Oberflächenschutz, als Erstpflege, nach der Grundreinigung oder als Refreshing angewendet werden.



Das Saicos Profi-Pflege Öl ist nach vollständiger Trocknung offenporig, wasserabweisend, schmutzunempfindlich und trittfest. Zudem ist die Oberfläche anschließend leicht zu reinigen. Die partielle Nachbearbeitung einzelner stark strapazierter oder beschädigter Stellen ist möglich. Die zu pflegende Oberfläche muss trocken und sauber sein. Vor Gebrauch gut schütteln und nicht verdünnen.

Pflege für pure endgeöltes Parkett

Das Profi-Pflege Öl auf den Boden geben und mit Doppelspachtel im Kreuzgang dünn und gleichmäßig aufspachteln und verteilen. Innerhalb von 30 Minuten die gespachtelte Fläche mit einer Einscheibenmaschine und weißem oder beige Pad wolkenfrei egalieren. Keine Materialpfützen stehen lassen. Ränder jeweils von Hand bearbeiten. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Verbrauch ca. 15-20g/m², Trocknung: ca. 3-4 Stunden (je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit), Begehbar nach ca. 8 Stunden.



Instandhalten und Holzschutz erneuern

Um die Originaleigenschaften des Bodens auch über Jahre zu erhalten, müssen stark abgenutzte Flächen mit dem Saicos Premium Hartwachsöl nachbehandelt werden. Dazu wird der Boden zunächst gründlich mit dem Saicos Ecoline Magic Cleaner gereinigt. Anschließend wird eine hauchdünne Schicht Hartwachsöl aufgebracht, indem es einfach aufgerollt wird. Nutzen Sie dazu unsere Öl/Wachs-Rolle mit praktischem Teleskop-Stiel.

Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher können sich selbst entzünden. Deshalb sind diese in geschlossenen Metallgefäßen aufzubewahren, in Wasser zu tränken oder im Freien auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet zu trocknen. Die vollständig trockenen Tücher können dann mit dem Hausmüll entsorgt werden.