BAWART 3schicht Trio
Produktdatenblatt

Beschreibung

- **3schicht Dielen aus 3 Lagen Eiche/Esche**
- **Fase 4V**
- **4seitig Nut/Feder**

Symbolbild

Technische Daten

Holzart	Eiche/Esche		
Sortierung	rustikal/standard/natur - lt. separater Beschreibung		
Oberfläche	geschliffen/gebürstet/gehobelt, gealtert/gehobelt/leicht geschroppt/stark geschroppt/ Wellness/Chalet/Pub/Palast/Hof/leichte Welle/Welle/3D/stark gebürstet/energico/ Naturwelle natur/weiß/stone/naturale/angeräuchert, natur/angeräuchert, weiß/angeräuchert, stone/ angeräuchert, weiß gekalkt/angeräuchert, BG grau gekalkt/etc. oxidativ vorgeölt oder Hartwachs endgeölt		
Länge	1200-2400mm	1800-2400mm	1800-2400mm
Breite	180mm	220mm	240mm
Stärke	14mm	14mm	14mm
Deckschicht	ca. 3,8mm Edelholzschicht		
Mittellage	Eiche/Esche		
Gegenzug	Eiche/Esche		
Fase	4V		
Verbindungssystem	N/F		
Verlegung	schwimmende Verlegung oder vollflächige, schubfeste Verklebung auf verlegereifen Unterboden		
Verpackung	Folie		
Holzfeuchtigkeit	5-9% laut EN 13489		
Wärmedurchlasswiderstand	0,11m² K/W		
Gewicht	10kg/m²		
Brandverhalten	C_{fl}–s1		
Formaldehydabgabe	E1		
Gehalt an PCP	-		
Angabe anderer gefährlicher Stoffe	-		
Bruchfestigkeit	NPD		
Rutschverhalten	NPD		
Wärmeleitfähigkeit	NPD		
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD		

CE Dieses Produkt ist CE gekennzeichnet

C_{fl}-s1 geprüft Prüfzeugnis nur gültig in Verbindung mit dem jeweiligen Produkt - siehe Merkblatt C_{fl}-s1

FSC www.fsc.org

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® C017008

Auf Wunsch mit FSC® möglich

Stand 06/21

J.C.Bawart & Söhne GmbH & Co KG · A-6832 Sulz · Lindenweg 12 · T 05522/44307 · F 05522/44307-21 · bawart@bawart.at · www.bawart.at