




BAWART 3schicht Dielen Osmo endgeölt

Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	Gesamtpreis
1. 3schicht Dielen 	Liefen und verlegen von BAWART 3schicht Dielen, mit ca. 4mm Deckschicht, 4seitig Nut/Feder, Fase: 2V, vollflächig mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegereifen Unterboden verklebt		
	Brandverhalten	C _{fl} -s1	
	Holzart	Eiche	
	Sortierung		
	Oberfläche		
	Länge		
	Breite		
	Stärke		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/m²			
2. Sockelleisten 	Liefen und montieren von BAWART Sockelleisten massiv, SL 120, 12x40mm anfallende Längen, gedübelte Montage		
	Holzart		
	Oberfläche		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/lfm			
3. Fidbox 	Liefen und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/Stk.			
Angebotssumme			
zzgl. 20% MwSt.			
Gesamtbetrag			