




# BAWART 3schicht Trio Hartwachs endgeölt

## Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	Gesamtpreis
<b>1. 3schicht Trio</b> 	Liefen und verlegen von BAWART 3schicht Trio, Deckschicht/Mittellage/Gegenzug: Eiche/Esche, mit ca. 3,8mm Deckschicht, 4seitig Nut/Feder, Fase: 4V, vollflächig mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegereifen Unterboden verklebt		
	<b>Brandverhalten</b>	C <sub>fl</sub> -s1	
	<b>Holzart</b>		
	<b>Sortierung</b>		
	<b>Oberfläche</b>		
	<b>Länge</b>		
	<b>Breite</b>		
	<b>Stärke</b>		
	<b>Lohn</b>		
	<b>Material</b>		
<b>Einheitspreis/m<sup>2</sup></b>			
<b>2. Sockelleisten</b> 	Liefen und montieren von BAWART Sockelleisten massiv, SL 120, 12x40mm anfallende Längen, gedübelte Montage		
	<b>Holzart</b>		
	<b>Oberfläche</b>		
	<b>Lohn</b>		
	<b>Material</b>		
<b>Einheitspreis/lfm</b>			
<b>3. Fidbox</b> 	Liefen und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse		
	<b>Lohn</b>		
	<b>Material</b>		
<b>Einheitspreis/Stk.</b>			
<b>Angebotssumme</b>			
<b>zzgl. 20% MwSt.</b>			
<b>Gesamtbetrag</b>			



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® C017008

Auf Wunsch mit FSC® möglich