




BAWART 3schicht Trio oxidativ vorgeölt

Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	Gesamtpreis
1. 3schicht Trio 	Liefern und verlegen von BAWART 3schicht Trio, Deckschicht/Mittellage/Gegenzug: Eiche/Esche, mit ca. 3,8mm Deckschicht, 4seitig Nut/Feder, Fase: 4V, vollflächig mit Spezialklebstoff EC1 (lt. Herstellerangaben) auf verlegereifen Unterboden verklebt		
	Brandverhalten	C _{fl} -s1	
	Holzart		
	Sortierung		
	Oberfläche		
	Länge		
	Breite		
	Stärke		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/m²			
2. Oberflächenbehandlung	Reinigen und Endölen der oxidativ vorgeölgten Oberfläche mit Woca Pflegeöl lt. Herstellerangaben		
	Lohn		
	Material		
	Einheitspreis/m²		
3. Sockelleisten 	Liefern und montieren von BAWART Sockelleisten massiv, SL 120, 12x40mm anfallende Längen, gedübelte Montage		
	Holzart		
	Oberfläche		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/lfm			
4. Fidbox 	Liefern und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/Stk.			
Angebotssumme			
zzgl. 20% MwSt.			
Gesamtbetrag			



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

FSC® C017008

Auf Wunsch mit FSC® möglich