



BAWART Holzpflaster

Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	Gesamtpreis
1. Holzpflaster 	<p>Aufbau mit Wakol TS102 Trittschalldämmmatte als Endkoppelung, verklebt auf den verlegereifen Untergrund mit Parkettklebstoff Wakol MS 290</p> <p>Liefen und verlegen von BAWART Holzpflaster, Verlegeeinheiten 4seitig gehobelt, mit Klebenuten, produziert nach DIN 68702, nicht imprägniert, Fugenbildung wahrscheinlich, künstlich getrocknet (10% +/- 2%), vollflächig mit Wakol MS 290 auf verlegereifen Unterboden verklebt lt. Herstellerangaben, parallele Verlegung des Holzpflaster im Pressverfahren nach DIN 18353 Pkt. 3.3</p>		
	Brandverhalten	C _{fl-s1}	
	Verlegeart		
	Holzart		
	Qualität		
	Oberfläche	roh	
	Länge		
	Breite		
	Stärke		
	Lohn		
Material			
Einheitspreis/m²			
2. Oberflächenbehandlung	<p>Schleifen und Holzpflaster-Oberfläche ölen mit Loba HardwaxOil EcoPlus halbmatt lt. Herstellerangaben</p>		
	Lohn		
	Material		
	Einheitspreis/m²		
3. Sockelleisten 	<p>Liefen und montieren von BAWART Sockelleisten massiv, SL 120, 12x40mm anfallende Längen, gedübelte Montage</p>		
	Holzart		
	Oberfläche		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/lfm			
Angebotssumme			
zzgl. 20% MwSt.			
Gesamtbetrag			