


BAWART Sportboden GP2000

Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	Gesamtpreis
1. Vorbemerkung	<p>Der Nachweis über die Erfüllung der Anforderungen nach den ÖISS Richtlinien ist durch ein Prüfzeugnis, eines staatlich autorisierten, neutralen österreichischen Institutes nachzuweisen. Der Prüfungsbericht muss auf den Namen des Herstellers ausgestellt sein.</p> <p>Die Schwingbodenkonstruktion kann nur in Verbindung mit dem Oberbelag (Massiv Parkett) ausgeführt werden. Sämtliche Holzteile für die Unterkonstruktion dürfen bei der Verlegung eine Holzfeuchte von max. 14% aufweisen (12 % ± 2 %) und müssen künstlich getrocknet sein. Sämtliche Parketten, müssen vor der Verarbeitung ausreichend lange luftgetrocknet werden, und anschließend in modernen Trockenkammern auf die ÖNORM Feuchtigkeit von 9±2% nachgetrocknet werden.</p> <p>Ausreichende Wärme- und Feuchteisolierung, sowie eine ausreichende Raumbelüftung (Luftwechselraten) müssen bauseits vorhanden sein, da es ansonsten zu bauphysikalischen Schäden an der Holzkonstruktion kommen kann. Für die Reinigung und Pflege des ausgeführten Oberbelages ist eine verbindliche Reinigungs- und Pflegeanleitung dem Bauherrn rechtzeitig auszuhändigen.</p>		
2. Sportboden GP2000	<p>BAWART Schwingboden System GP2000, ÖISG geprüft, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spezial-Gummi Elastic Pads 100/100/10mm, Achsabstand 500/500mm • Packtel (Distanzklötzchen) 100/100/26mm auf Elastic Pads mit Oberkantausbildung „Grat“, Achsabstand 500/500mm • Längslattung 100/26mm, verdickt gehobelt mit Oberkantausbildung „Grat“, auf Packtel befestigt, Achsabstand 500mm <p>Ausgesuchte Blindbodenbretter, ohne Queräste bzw. Flügeläste, 20mm stark, getrocknet, 2seitig gehobelt, auf die Querlattung verlegen und befestigen, Bretterlänge: 1000mm, lose Auslegen einer Polyäthylenfolie, 0,03mm, mindestens 100mm überlappt auf dem Blindboden</p>		
	Lohn		
	Material		
	Einheitspreis/m²		
3. Wärme-Dämmfilz	<p>Liefern und verlegen von Wärme-Dämmfilz WDF 5 zwischen die Längslattung oder gleichwertiges Material</p>		
	Lohn		
	Material		
	Einheitspreis/m²		

BAWART Sportboden GP2000

Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	Gesamtpreis
4. Oberbelag: Massiv Parkett 	Lieferr und verlegen von BAWART Massiv Parkett, 4seitig Nut/Feder, auf vorhandenen Blindboden verlegen		
	Brandverhalten	C _{fl-s1}	
	Holzart		
	Sortierung		
	Oberfläche	roh	
	Verlegemuster		
	Länge		
	Breite		
	Stärke		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/m²			
5. Oberflächen- behandlung	Schleifen und Parkettoberfläche ölen mit Woca Diamondöl lt. Herstellerangaben oder lackieren mit Loba Wasserlack 2K Duo lt. Herstellerangaben		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/m²			
6. Spielfeld- markierung	Auftragen einer Spielfeldmarkierung mit Spezialfarben entsprechend den Angaben der Bauleitung bzw. Plan inkl. den erforderlichen Vorarbeiten und Abdeckerarbeiten		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/lfm			
7. Geräterahmen	Geräterahmen (Bodenhülsen und Deckel bauseits beige stellt) fachgerecht einbauen		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/Stk.			
8. Dehnungsfugen	Dehnungsfugen mit Abschlusschiene einbringen oder mit dauerelastischem Material verfugen		
	Lohn		
	Material		
Einheitspreis/lfm			

BAWART Sportboden GP2000

Leistungsverzeichnis

Position	Bezeichnung	Menge	Gesamtpreis
9. Sockelleisten 	Liefern und montieren von BAWART Sockelleisten massiv, SL 120, 12x40mm anfallende Längen, mit 5mm Abstand zu Schwingboden, gedübelte Montage <hr/> Holzart <hr/> Oberfläche <hr/> Lohn <hr/> Material <hr/>		
Einheitspreis/lfm			
10. Fidbox 	Liefern und Einbau der Fidbox zur langfristigen Überwachung und Aufzeichnung der Temperatur und Raumklimaverhältnisse <hr/> Lohn <hr/> Material <hr/>		
Einheitspreis/Stk.			
Angebotssumme			
zzgl. 20% MwSt.			
Gesamtbetrag			